

TOOLMATIC

CT850

PRÄZISION, DIE PRODUZIERT.

Coilnagler mit Pusher-Technologie



AUF EINEN BLICK

BEFESTIGUNGSMITTEL / GERÄTETYP

Coilnagler mit Pusher-Technologie

MAGAZINKAPAZITÄT

max. 1'200 Nägel

ELEMENTELÄNGE

27 / 45-75 mm

ELEMENTE-Ø

2,1-2,9 mm

TECHNISCHE DATEN

Befestigungsmittel / Gerätetyp	Coilnagler mit Pusher-Technologie
Magazinkapazität	max. 1'200 Nägel
Elementelänge	27 / 45-75 mm
Elemente-Ø	2,1-2,9 mm
Rückenbreite	-
Luftverbrauch	ca. 8,0 l bei 6 bar

MEHR OUTPUT. WENIGER AUFWAND.

TOOLMATIC CT850 für reproduzierbare Befestigungsprozesse in der Fertigung.

01

PROZESSSICHER

Präzise Tiefenkontrolle bis 0,1 mm

02

EFFIZIENT

Sehr niedriges Geräuschniveau

03

INTEGRIERBAR

Patentiertes Aufsetzstück mit integrierter Nagelführung



TYPISCHE ANWENDUNGEN



Gipskarton / Gipsfaser



Spanplatten / Zement / OSB



Unterkonstruktionen /
Lattungen

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR IHREN PROZESS.

df2 begleitet Sie von der Auswahl bis zur Integration der TOOLMATIC Lösung.